





# DERMARUBBER S/P

**Solvent-based elasto-bituminous liquid waterproofing membrane / Impermeabilizante líquido elastobituminoso a base de solvente**

 DERMARUBBER S/P is a bituminous liquid membrane in elastomerised solution with special macromolecules that make the dry product waterproof and highly elastic. DERMARUBBER S/P is used to waterproof horizontal and vertical laying surfaces, ground laid surfaces (with the required protection) and laying surfaces with chimneys and skylights as well as cement and metal gutters, areas where open flames can not be used and to restore damaged bituminous waterproofing. The product is sensitive to UV rays and should be protected with one or two coats of REFLEX, REFLEX AR or DERMACOLOR when applied as a finish coating.

 DERMARUBBER S/P es una membrana líquida constituida por betun en solución elastomerizada con particulares macromoléculas que hacen que el producto seco sea impermeable y particularmente elástico. Se utiliza como impermeabilizante de superficies de hormigón tanto horizontales como verticales a la vista o contratierra (con protección relativa) en superficies con puntos particulares como chimeneas, claraboyas, en canales de gárgola (tanto de hormigón como metálicos), en zonas en las que está prohibido utilizar llamas libres o para restaurar la impermeabilidad de impermeabilizaciones bituminosas deterioradas. El producto tiene que protegerse de las radiaciones ultravioleta y si se aplica a la vista tiene que tratarse con una mano o dos de REFLEX, REFLEX AR o DERMACOLOR.

<b>Specifications of the liquid product</b> <i>Características de identificación del producto líquido</i>	
Specific weight / <i>Peso específico</i> Dry residue / <i>Residuo seco</i>	1,05 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup> 62 ± 1%
<b>Characteristics of dry product</b> <i>Características del producto secado</i>	
Flexibility at low temperatures - <i>Plegabilidad a frío</i> Elongation at break - <i>Elongación a la rotura</i>	-30 ± 5°C 1000 ± 100%
<b>Tooling / Herramientas</b>	Roller-Brush / <i>Rodillo-Brocha</i>
<b>Type of thinner / Tipo diluyente</b>	If required DIL R1 thinner / <i>Si es necesario DIL R1</i>
<b>Consumption / Consumo</b>	Approx. 1-1,5 kg/sq.m. in 2 coatings / <i>1-1,5 kg/m<sup>2</sup> aprox. y dar 2 manos</i>
<b>Packaging / Confecionamiento</b>	5 kg - 10 kg - 20 kg
<b>Colours available / Colores disponibles</b>	Black / <i>Negro</i>


rev. 01/07




48

# IDROBIT

**Cold asphalt / Asfalto a frío**

 IDROBIT is a water emulsion based bituminous paste designed for waterproofing horizontal and vertical surfaces such as roofs, floors, earth backed walls, foundations, cement tanks, metal surfaces, etc. Idrobit must be protected against UV rays. When used as a covering, apply one or two coatings of REFLEX, REFLEX AR or DERMACOLOR.

 IDROBIT es una emulsión bituminosa en pasta que se emplea para impermeabilizaciones horizontales y verticales como terrazas y azoteas, muros contratierra, fundaciones, pilas de cemento, superficies de metal en general, etc. Se deberá proteger el producto de las radiaciones ultravioletas y en caso de aplicación a vista deberá ser tratado con una o dos manos de REFLEX, REFLEX AR o DERMACOLOR.

<b>Specifications of the liquid product</b> <i>Características de identificación del producto líquido</i>	
Specific weight / <i>Peso específico</i> Dry residue / <i>Residuo seco</i>	1,45 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup> 66 ± 3%
<b>Tooling / Herramientas</b>	Spatula-Roller-Brush / <i>Rodillo-Brocha-Espátula</i>
<b>Type of thinner / Tipo diluyente</b>	Water / <i>Agua</i>
<b>Consumption / Consumo</b>	Approx. 1-1,5 kg/sq.m. in 2 coatings / <i>1-1,5 kg/m<sup>2</sup> aprox. en 2 manos</i>
<b>Packaging / Confecionamiento</b>	5 kg - 10 kg - 20 kg
<b>Colours available / Colores disponibles</b>	Black / <i>Negro</i>

rev. 01/07

Casali s.p.a. reserves the right to modify the data shown on this technical sheet without prior notice.  
*Casali spa se reserva la facultad de modificar los datos de esta ficha sin previo aviso.*

Casali's Technical Office is at your complete disposal to provide assistance and information on the correct use of its products - tel. +39 071 9162095 - [www.casaligroup.it](http://www.casaligroup.it)  
*La Oficina Técnica de Casali está a su disposición para cualquier consulta, asistencia e información sobre el correcto uso de los productos - tel. +39 071 9162095 - www.casaligroup.it*