





REFLEX AR

Highly reflectorizing aluminium paint for bituminous waterproofing membranes / Pintura de aluminio muy reflectante para membranas asfálticas

 REFLEX AR is an aluminium coloured synthetic resin solvent based fast drying paint designed to protect prefabricated and non prefabricated membranes (oxidised bituminous membranes, bituminous liquid membranes, etc...) against atmospheric agents and UV rays. The product forms a film which acts as a barrier to UV rays, preventing direct exposure and consequent damages. Its highly reflecting properties reduce the surface temperature of the membrane thus decreasing thermal ageing. REFLEX is also ideal for protecting metal surfaces of containers, tanks, piping, poles, metal structures, etc.

 REFLEX AR es una pintura color aluminio con base de resinas sintéticas y solvente de secado rápido, que se emplea para proteger de la intemperie y las radiaciones ultravioletas a las impermeabilizaciones bituminosas prefabricadas o no (betunes oxidados, fundas líquidas bituminosas, etc.). El producto ha sido formulado de manera tal que al aplicarlo se forma una película totalmente opaca a las radiaciones ultravioletas que impide el contacto directo de los rayos del sol con la membrana y su consiguiente deterioro. Además, es un producto reflectante que reduce la temperatura superficial de la membrana y por tanto su envejecimiento térmico. REFLEX AR se puede utilizar también con resultados óptimos para proteger superficies de metal como contenedores, tanques, tuberías, postes y estructuras metálicas diversas.

Specifications of the liquid product <i>Características de identificación del producto líquido</i>	
Specific weight / <i>Peso específico</i> Dry residue / <i>Residuo seco</i>	0,94 ± 0,05 kg/dm ³ 46 ± 1%
Tooling / Herramientas	Roller-Brush-Spray / <i>Rodillo-Brocha-Soplete</i>
Type of thinner / Tipo diluyente	DIL S1
Consumption / Consumo	Approx. 0,130 lt/m ² per coating (two hands are recommended) / <i>0,130 lt/m² aprox. por mano (recomendadas dos manos)</i>
Packaging / Confecionamiento	5 lt - 10 lt - 20 lt
Colours available / Colores disponibles	Aluminium - <i>Aluminio</i>


rev. 01/07




50

IDROMASTIK

Bituminous glue in water emulsion for insulating panels / Pegamento asfáltico en disolución acuosa para paneles aislantes

 IDROMASTIK is an elastomer and bituminous emulsion based glue designed to glue insulating panels in mineral wool, glass wool and polystyrene etc. horizontally and vertically on cement, wood or other types of transpiring laying surfaces. When applied on vertical laying surfaces, prop up while the product dries.

 IDROMASTIK es un asfalto en emulsión acuosa constituido por emulsión bituminosa y elastómeros. El producto se utiliza para encolar tanto en vertical como en horizontal paneles aislantes como lana de roca, lana de vidrio, poliestireno, etc. en superficies de hormigón o de madera (o en cualquier caso superficies transpirantes). Si el producto se aplica en vertical durante la fase de secado es oportuno utilizar un apoyo temporal.

Specifications of the liquid product <i>Características de identificación del producto líquido</i>	
Specific weight / <i>Peso específico</i> Dry residue / <i>Residuo seco</i>	1,17 ± 0,05 Kg/dm ³ 75 ± 3%
Tooling / Herramientas	Squeegee-Toothed squeegee / <i>Espátula-Espátula dentada</i>
Type of thinner / Tipo diluyente	Water / <i>Agua</i>
Consumption / Consumo	Approx. 350 g. per sq.m. / <i>350 g/m² aprox.</i>
Packaging / Confecionamiento	10 kg - 20 kg
Colours available / Colores disponibles	Black / <i>Negro</i>

rev. 01/07

Casali s.p.a. reserves the right to modify the data shown on this technical sheet without prior notice.
Casali spa se reserva la facultad de modificar los datos de esta ficha sin previo aviso.

Casali's Technical Office is at your complete disposal to provide assistance and information on the correct use of its products - tel. +39 071 9162095 - www.casaligroup.it
La Oficina Técnica de Casali está a su disposición para cualquier consulta, asistencia e información sobre el correcto uso de los productos - tel. +39 071 9162095 - www.casaligroup.it