



# ACRYRUBBER

**Coloured highly elastic styrol-acrylic resin based liquid waterproofing in water emulsion with internal plasticization / Impermeabilizante líquido de color en emulsión acuosa y de gran elasticidad a base de resinas estiro-acrílicas de plastificación interna**

 Acryrubber is a styrol-acrylic resin based elastomer liquid waterproofing membrane in water emulsion with internal plasticization used to waterproof complex structures such as domes, undulated or irregular surfaces or flat cement surfaces like as tiled terraces, damaged bituminous membranes, sheet plate and plastered surfaces and to protect waterproofing in foamed polyurethane applied by spray. After drying Acryrubber is a seamless waterproofing membrane with good transpiration properties to gas and water vapour and its elasticity allows it to adapt to the settlement and thermal strain movements that the laying surface undergoes. The synthetic resins and additives act as an excellent UV ray barrier giving outstanding resistance to ageing.

 ACRYRUBBER es una membrana líquida elastomérica a base de resinas estiro-acrílicas en emulsión acuosa y de plastificación interna que se utiliza para impermeabilizar cualquier tipo de superficie, de geometría compleja como cúpulas, superficies onduladas o irregulares, o de geometría plana como superficies de hormigón en general, terrazas embaldosadas, membranas bituminosas deterioradas, chapas, enlucidos y para la protección de impermeabilizaciones realizadas con espumas poliuretánicas pulverizadas. ACRYRUBBER una vez seco se transforma en una membrana impermeable continua sin juntas, con una buena transpiración de los gases y el vapor de agua y tiene un comportamiento elástico idóneo para seguir los movimientos de asentamiento y los que se deben a los esfuerzos térmicos del soporte. La naturaleza de las resinas sintéticas utilizadas y las aditivaciones oportunas hacen que el producto resulte prácticamente inerte a las radiaciones ultravioleta con una óptima resistencia al envejecimiento.





<b>Specifications of the liquid product</b> <i>Características de identificación del producto líquido</i>	
Specific weight / <i>Peso específico</i> Dry residue / <i>Residuo seco</i>	1,34 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup> 58 ± 1%
<b>Characteristics of dry product</b> <i>Características del producto secado</i>	
Flexibility at low temperatures - <i>Plegabilidad a frío</i> Elongation at break - <i>Elongación a la rotura</i>	-10 ± 5°C 400 ± 60%
<b>Tooling / Herramientas</b>	Roller-Brush-Spray, with or without air / <i>Rodillo-Brocha-Pistola con aire y sin aire</i>
<b>Type of thinner / Tipo diluyente</b>	Water / <i>Agua</i>
<b>Consumption / Consumo</b>	Approx. 1 kg/sq.m. in 2/3 coatings / <i>1 kg/m<sup>2</sup> aprox. y dar 2/3 manos</i>
<b>Packaging / Confeccionamiento</b>	1 kg - 5 kg - 10 kg - 20 kg
<b>Colours available / Colores disponibles</b>	White - Grey - Red - Green / <i>Blanco - Gris - Rojo - Verde</i>

rev. 01/07

# DERMARUBBER

**Elasto-bituminous liquid waterproofing membrane in water emulsion / Impermeabilizante líquido elastoasfáltico en disolución acuosa**

 DERMARUBBER is an elasto-bituminous liquid waterproofing membrane in water emulsion containing macromolecules that make the dry product highly elastic and waterproof. DERMARUBBER is the ideal waterproofing for horizontal and vertical cement laying surfaces or ground laid coverings to repair damaged bituminous waterproofing membranes. DERMARUBBER must be protected against UV rays. When used as a covering, apply one or two coatings of REFLEX, REFLEX AR or DERMACOLOR.

 DERMARUBBER es una funda líquida constituida por una emulsión bituminosa elastomerizada con particulares macromoléculas que hacen impermeable y especialmente elástico el producto secado. Se emplea como impermeabilizante para superficies de cemento horizontales o verticales a vista o en el suelo para restaurar la impermeabilidad de impermeabilizaciones bituminosas deterioradas. Se deberá proteger el producto de las radiaciones ultravioletas y en caso de aplicación a vista deberá ser tratado con una o dos manos de REFLEX, REFLEX AR o DERMACOLOR.

<b>Specifications of the liquid product</b> <i>Características de identificación del producto líquido</i>	
Specific weight / <i>Peso específico</i> Dry residue / <i>Residuo seco</i>	1,17 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup> 75 ± 3%
<b>Characteristics of dry product</b> <i>Características del producto secado</i>	
Flexibility at low temperatures - <i>Plegabilidad a frío</i> Elongation at break - <i>Elongación a la rotura</i>	-20 ± 5°C > 800% / > 800%
<b>Tooling / Herramientas</b>	Roller-Brush-Spatula / <i>Rodillo-Brocha-Espátula</i>
<b>Type of thinner / Tipo diluyente</b>	Water / <i>Agua</i>
<b>Consumption / Consumo</b>	Approx. 1,5 - 2 kg/m <sup>2</sup> in 2 coatings / <i>1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup> aprox. y dar 2 manos</i>
<b>Packaging / Confeccionamiento</b>	5 kg - 10 kg - 20 kg
<b>Colours available / Colores disponibles</b>	Black - <i>Negro</i>

rev. 01/07

Casali s.p.a. reserves the right to modify the data shown on this technical sheet without prior notice.  
Casali spa se reserva la facultad de modificar los datos de esta ficha sin previo aviso.

Casali's Technical Office is at your complete disposal to provide assistance and information on the correct use of its products - tel. +39 071 9162095 - [www.casaligroup.it](http://www.casaligroup.it)  
La Oficina Técnica de Casali está a su disposición para cualquier consulta, asistencia e información sobre el correcto uso de los productos - tel. +39 071 9162095 - [www.casaligroup.it](http://www.casaligroup.it)