

SINTOMASTIK

Collante bituminoso a base solvente per pannelli isolanti

CARATTERISTICHE

Sintomastik è un mastice bituminoso a base solvente costituito da bitume distillato ed elastomeri. Il prodotto viene utilizzato per incollare sia in verticale che in orizzontale pannelli isolanti tipo lana di roccia, lana di vetro, ecc... membrane bituminose bisabbiate (prive del film distaccante di polietilene) su superfici cementizie o di legno (o comunque superfici traspiranti). Qualora il prodotto venga applicato in verticale, durante la fase dell'essiccazione è opportuno usare un appoggio temporaneo.

ASPETTO

Pasta tixotropica di colore nero.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica	U.M.	Valore	Tolleranza
Peso specifico	Kg/dm ³	1,09	± 0,05
Residuo secco	%	75	± 1

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Sintomastik può essere applicato sia per punti che per strisce. Nel primo caso i punti di colla (da 40/50 ml cadauno) saranno distanti tra loro ca. 40/50 cm, mentre nel caso le strisce saranno distanti ca. 40 cm l'una dall'altra avranno una larghezza di ca. 5 cm ed uno spessore di 3-4 mm.

INDICAZIONI DI POSA

Attrezzature	Diluizione	Tipo di diluente	Pulizia attrezzi
Spatola	Pronto all'uso	-	DIL S1
Spatola dentata	Pronto all'uso	-	DIL S1

SOTTOFONDO

Pulito ed asciutto.

CONSUMO

Il consumo medio al mq è circa 500 gr.

INDICAZIONE DI APPLICAZIONE

Temperatura limite di applicazione per ambiente e supporto: MIN 5°C - MAX 40°C.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO

Caratteristiche	U.M.	Valore	Tolleranza
Adesione (su fibrocemento)	N/mm ²	0,90	± 0,10

IMBALLAGGIO

Colori disponibili	Nero
Confezionamento	20 kg

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione	MIN -5°C - MAX 40°C
Stabilità nelle confezioni originali	24 mesi

NORME DI SICUREZZA

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre conoscenze scientifiche ed esperienze pratiche. Pertanto non implicano in nessun caso garanzie o responsabilità da parte della CASALI S.p.A. su l'utilizzo dei nostri prodotti e non dispensano l'acquirente dal verificare l'idoneità, mediante prove pratiche, all'uso previsto nelle reali condizioni operative. La CASALI S.p.A. si riserva la possibilità di modificare le caratteristiche dei propri prodotti in qualsiasi momento.